



Dosierungswasserzähler Typ:

## MT-LCD

Mit 2 Zählwerken: Oberes Zählwerk über eingebauten Taster rückstellbar,  
unteres Zählwerk aufsummierend.



**Zähler für Kaltwasseranwendung haben ein schwarzes Gehäuse**

### Metrologische Daten:

Nenndurchfluss	Q <sub>n</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	6	10	15
Größter Durchfluss	Q <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /h	5	12	20	30
Übergangsdurchfluss	Q <sub>trenn</sub>	l/h	250	600	1000	1500
Kleinster Durchfluss	Q <sub>min</sub>	l/h	100	240	400	600
Dauerdurchfluss	Q <sub>dauer</sub>	m <sup>3</sup> /h	3,5	8,4	14	21
Druckstufe	PN	bar	16	16	16	16

### Abmessungen / Ausführungen:

Anschluss-Nennweite	DN	Zoll	¾	1	1 ½	2
		mm	20	25	40	50
Außengewinde			G 1 <sup>1/2</sup> B	G 1 ¼ <sup>1/2</sup> B	G 2 <sup>1/2</sup> B	G 2 ½ <sup>1/2</sup> B / FI
Rohrdurchmesser		Zoll	¾	1	1 ½	2
Baulänge	L	mm	190	260	300	270
Gewicht ca.		kg	1,85	2,90	4,20	8,0 / 10,5
Bauhöhe		mm	192	207	220	251 / 260
Digitalanzeige			7-stellig	7-stellig	7-stellig	7-stellig
Ziffernhöhe		mm	8,0	8,0	8,0	8,0
Lebensdauer Batt. ca.		Jahre	7	7	7	7
Doppel-Digitalanzeige			Standard	Standard	Standard	Standard
Null-Taster			ja	ja	ja	ja
Einbau, ausschließlich			waagrecht	waagrecht	waagrecht	waagrecht
Nenntemp. / Sicherheit	t / t <sub>max</sub>	°C	30/50	30/50	30/50	30/50
Steigleitungsversion			auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	n. möglich

Technische Änderungen vorbehalten